

HOLZFEUCHTEMESSGERÄT HIT-3

**Feuchtemessgerät in Hammerform,
mit Temperaturkompensation und
Wahl der Holzgattung!**

- ◆ Modernes, elektronisches Holzfeuchtemessgerät
- ◆ Ohne Leitungen, Elektroden, Umrechnungsformeln und -tafeln
- ◆ Messbereich von 6% bis 60% abs. F.
- ◆ Gerätekörper aus verchromtem Stahl
- ◆ Holzgattungsauswahl, 9 Gattungsgruppen (darunter 270 Überseeholzgattungen)
- ◆ Temperaturkompensation von -10°C bis 60°C
- ◆ Bequemer, ergonomischer Griff
- ◆ Austauschbare, wärmeveredelte Nadeln aus Stahl 40H
- ◆ Große LCD-Anzeige, in der Platine eingelötet, mit langer Lebensdauer
- ◆ Befestigung der Platine mit elektronischen Komponenten auf speziellem Distanzring für die Stoßenergieaufnahme
- ◆ Tabelle mit den gebräuchlichsten Holzgattungen auf dem Gehäuse
- ◆ Sehr kleine Stromaufnahme, die Batterie reicht für 5000 Messungen aus
- ◆ Modularer Aufbau, dadurch leichte Montage und Demontage
- ◆ Batteriefach im Griff, wird selbsttätig nach Lösen der Verschlusschraube herausgeschoben
- ◆ Vollautomatische Abschaltung
- ◆ Mit CE -Symbol versehen

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	6% - 60% abs. F.
Auflösung	0,1%
Genauigkeit (bei 20° C)	
im Bereich von 6% - 15%	±1%
im Bereich von 16% - 28%	±2%
im Bereich von 29% - 60%	ca. 10% des Messwertes
Anzahl der Holzgattungen	9 Gruppen (12 + 270 Überseeholzgattungen)
Holztemperaturbereich	-10°C - 60°C
Anzeige	LCD-Anzeige
Stromversorgung	12 V, Batterie 23A
Batterielebensdauer	ca. 5000 Messungen
Abmessungen	210 x 120 x 60 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
Garantiedauer	12 Monate

